

ICOM



TRANSCCEPTOR PMR446

IC-F25SR

ELECTRÓNICA VILLBAR, S.A.
DESDE 1965

C/ Barón Castillo de Chirel, 3
28039 MADRID
Tel. +34 915703951
Fax: +34 915702443
www.walkies.es



IC-F25SR

Funciones profesionales en una radio sin licencia



Compacto & con antena "stubby"
Cabe en cualquier bolsillo gracias a sus compactas dimensiones. 53(A) x 195(L) x 38(P) mm* (*con antena)

Ligero
Con tan sólo 300g de peso lo llevará encima sin notarlo.

"Smart ringer"
Le permite conocer si un receptor está en el rango de comunicación con un timbre.

Batería de gran capacidad
La batería de Li-ión de 2000mAh, BP-232N, provee hasta 26.5 horas* de autonomía.
* Operación típica; Ciclo Tx:Rx:Stand-by = 5:5:90

Secrafonía de voz opcional
Unidades opcionales UT-109 o UT-110 permiten una conversación segura.
UT-109 (#01): de 32 códigos
UT-110 (#01): de 1020 códigos

Selector de canal
Selector rotatorio de 16 posiciones con memorias de canal pre programadas. Ud. puede programar códigos de grupo CTCSS (o DTCS). El canal 16 es el de rastreo.

Rotary
16 Ch

Dial de volumen

Indicador LED
Muestra los modos de operación con colores verde/rojo/naranja

Botones programables

Pulsador PTT

Altavoz

Conector altavoz-microfono
Conecte un micro-altavoz opcional o VOX.

Micrófono

Resistencia MIL-STD
Cumple con la especificación militar MIL-STD 810 por lo que soportará las mas duras condiciones de trabajo.

Cargador rápido incluido
El cargador rápido BC-160 carga una batería BP-232N en 3 horas aprox.

- Otras funciones**
- Timbre de llamada ... le permite enviar un timbre
 - Ahorro de energía
 - Temporizador de comunicación
 - Rastreo de búsqueda
 - Alertas de batería
 - Monitorización
 - Función de reseteo

- Especificaciones**
- Cobertura de frecuencias: 446.00625-446.09375MHz
 - Temperaturas: -25°C a +55°C
 - Potencia de salida: 0.5W (ERP)
 - Potencia de audio: 0.5W a 5% de distorsión con carga de 8Ω
 - Alcance*: Aprox. 3km (en campo abierto)
- * El alcance puede diferir dependiendo del entorno o de la meteorología de la zona de operación. Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso u obligación.

Accesorios suministrados

• BC-145E/UK • BC-160 • BP-232N • MB-94
(Según la versión puede incluir los BP-230N, BC-171, BC-147E y MB-94)