



**MIL-STD
IP54/55**

Polvo



Baja temperatura



Lluvia

EL ROBUSTO PROTALK®



Con su chasis de aluminio fundido, el nuevo ProTalk® de Kenwood cumple con los rigurosos estándares IP para un rendimiento seguro en ambientes de trabajo extremos.

El chasis de aluminio fundido proporciona una robustez excepcional. Esta característica combinada con el diseño de carcasa estanca y la protección a golpes o caídas asegura que el ProTalk® proporcione años de uso fiable. Esta robusta radio está construida para afrontar todas las inclemencias climáticas. De hecho, el nuevo ProTalk® satisface y excede el riguroso estándar de protección a polvo y lluvia IP54/55, y también los estándares ambiental US MIL-STD 810 C, D, E y F, que incluye la severa prueba "blowing rain".

MIL-STD	Métodos/Procedimientos			
	810C	810D	810E	810F
Baja presión	500.1/Proc. I	500.2/Proc. I, II	500.3/Proc. I, II	500.4/Proc. I, II
Altas temperaturas	501.1/Proc. I, II	501.2/Proc. I, II	501.3/Proc. I, II	501.4/Proc. I, II
Bajas temperaturas	502.1/Proc. I	502.2/Proc. I, II	502.3/Proc. I, II	502.4/Proc. I, II
Golpe de temperatura	503.1/Proc. I	503.2/Proc. I	503.3/Proc. I	503.4/Proc. I, II
Radiación solar	505.1/Proc. I	505.2/Proc. I	505.3/Proc. I	505.4/Proc. I
Lluvia	506.1/Proc. I, II	506.2/Proc. II, III	506.3/Proc. I, II	506.4/Proc. I, III
Humedad	507.1/Proc. I, II	507.2/Proc. II, III	507.3/Proc. II, III	507.4
Niebla	509.1/Proc. I	509.2/Proc. I	509.3/Proc. I	509.4
Polvo	510.1/Proc. I	510.2/Proc. I	510.3/Proc. I	510.4/Proc. I, III
Vibraciones	514.2/Proc. VIII, X	514.3/Proc. I	514.4/Proc. I	514.5/Proc. I
Choques	516.2/Proc. I, II, V	516.3/Proc. I, IV	516.4/Proc. I, IV	516.5/Proc. I, IV

Accesorios Opcionales

KNB-29N
Batería NI-MH,
16 horas
(7.2V, 1500mAh)



KHS-1
Micro-auricular



KBH-10
Clip cinturón



KNB-30A
Batería Ni-Cd,
11 horas
(7.2V, 1.100mAh)



KHS-7
Micro-auricular
ligero



KWR-1
Funda
sumergible



KSC-31
Cargador Rápido
de sobremesa
para KNB-29N y KNB-30A



KHS-8BL
Micro-auricular
con PTT 2p



KLH-131
Funda



KMC-17
Micro-altavoz HQ



KHS-9BL
Micro-auricular
con PTT 3p



KMC-21
Micro-altavoz



KHS-10-OH
Micro-auriculares
insonoros



No todos los accesorios opcionales pueden estar disponibles en todos los mercados. Contacte con su distribuidor Kenwood autorizado para más detalles.

Especificaciones

- 16 canales (8 frecuencias según norma PMR446)
- Salida de potencia RF: 0,5W ERP
- Dimensiones (An x Al x Fo): 54 x 122 x 33mm incluyendo la batería
- Peso: 360g con la batería KNB-29N

Kenwood sigue una política de continuo avance y desarrollo, debido a esa razón las especificaciones quedan sujetas a cambios sin previo aviso ProTalk® es una marca registrada de Kenwood Corporation.



KENWOOD SIGNIFICA NEGOCIO

Kenwood Communications ha estado uniendo a la gente desde 1946. Nuestros productos se venden en 120 países por todo el mundo, donde nuestra reputación de alta calidad, fiabilidad y capacidad de funcionamiento incluso en las condiciones más extremas, no tiene igual. Desde la policía, servicios de emergencia y fuerzas armadas, hasta conciertos de rock, Fórmula 1 y principales acontecimientos deportivos, Kenwood Communications es la elección natural en Radio Profesional.

ELECTRÓNICA VILLBAR, S.A.

DESDE 1965

**C/ Barón Castillo de Chirel, 3
28039 MADRID**

Tel. +34 915703951

Fax: +34 915702443

www.walkies.es



Printed in Spain SYSTEM-B-C-N

ProTalk®

**TRANSCPTOR PMR446
TK-3201**



**COMUNICACIONES NÍTIDAS
LA CLAVE PARA UN EFICIENTE
TRABAJO EN GRUPO**

KENWOOD

Introducimos lo último en transceptores PMR446 el nuevo ProTalk® TK-3201. Con un nuevo diseño de fácil manejo y agarre, el robusto ProTalk® abre nuevas oportunidades de negocio. Las certificaciones IP54/55 y MIL-STD son unas prestaciones que garantizan una protección óptima para trabajar en entornos muy exigentes, conjuntamente con auto programación de los 16 canales y subtonos QT/DQT, batería de alta capacidad y gran alcance. Todo en uno, es la perfecta solución para facilitar la gerencia en la construcción, tiendas, hospitales, almacenes e industrias.



En seguridad

ProTalk®
TRANSCCEPTOR PMR446
TK-3201



En restaurantes y hoteles



En tiendas




En la construcción

■ 16 Canales

El ProTalk® dispone de 16 canales, cada uno de ellos puede ser programado por el usuario en una de las 8 frecuencias pre-almacenadas PMR446, programación guiada por la voz sintetizada.

■ Señalización

El tono sub-audible analógico QT o digital DQT elimina tráfico de voz indeseado y proporciona grupos de trabajo en frecuencias compartidas o sistemas de radio. El sistema de programación por guía de voz sintetizada permite al usuario seleccionar entre un listado pre-almacenado de 38 tonos QT/DQT o sin tono.



■ Compatibilidad

Gracias a las 8 frecuencias pre-almacenadas y a los 38 tonos QT y DQT tonos, el ProTalk® puede operar en los mismos canales y códigos de tonos que otras marcas. Por ello escogiendo el compacto Kenwood ProTalk® no colisionará con ninguna de sus inversiones anteriores en equipamiento de radio PMR446.

■ Pack “todo incluido”

El ProTalk® está preparado para su uso inmediato después de su compra. Se suministra con todos sus accesorios necesarios, cargador rápido y batería de Ni-MH, KNB-29, de capacidad extra (1500mAh). También se incluye clip de cinturón.

■ Batería de larga duración

La batería que se incluye es la KNB-29N (1500mAh) y ofrece hasta 16 horas de operación.

■ Alcance de 5km (3 millas)

El nuevo ProTalk® ofrece 0,5W de potencia emitida y permite comunicaciones directas de radio a radio en la misma frecuencia (simples) para distancias hasta 5km*.

* La distancia de alcance dependerá del terreno, obstáculos y otras condiciones

■ Mejora de audio

El portátil podría tener que trabajar en ambientes ruidosos, por ello la curva de frecuencia de audio del nuevo ProTalk® ha estado diseñada para optimizar la comunicación. Además, el altavoz de 32mm de diámetro proporciona hasta 500mw, asegurando comunicaciones altas y nítidas.

Otras características

- Scan
- Modo de confirmación de canal
- Tecla de bloqueo
- Enmascarador de voz
- Tonos de alerta
- TOT: limitador de tiempo de ocupación de canal
- Aviso de batería baja

Accesorios incluidos

- Batería Ni-MH (16 horas)
- Clip de cinturón
- Cargador rápido

Diseño compacto, manejo intuitivo.

El nuevo ProTalk® es un diseño industrial digno de ser premiado - muy funcional y robusto, lo suficiente elegante para trabajar en casa, en el vestíbulo de un hotel o restaurante. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado. Sus contornos redondeados y ergonómicos proporcionan una confortable sujeción y el selector de canal antideslizamiento asegura un buen agarre para una segura selección del canal.

